



HM 8-500 K

Ø ADM. : 50 cm CHÂSSIS :
 KF : 25 km/h KFL : 25 km/h

GRUE :

| | HM 8-500 KF | HM 8-500 KFL |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| Nombre de couteaux | 8 | 8 |
| Dimensions de l'ouverture d'alimentation | haut. | 800 mm |
| | larg. | 708 mm |
| Hauteur de transport | 2 900 mm | 3 230 mm |
| Largeur de transport | 2 750 mm | 2 850 mm |
| Hauteur table d'alim. | 1 150 mm | 1 420 mm |
| Hauteur max. goulotte | 4 290 mm | 4 580 mm |
| Charge point d'attelage | 2 300 kg | 1 060 kg |
| Poids | 7 980 kg | 10 100 kg |
| Entraînement | à partir de 150 cv | |
| Prise de force | 1000 tr/min + courroies trapézoïdales | |
| Volant d'inertie | Ø 1 370 mm - 1 000 kg | |
| Surface de grille | 0,49 m ² | 0,49 m ² |
| Débit | jusqu'à 120 m ³ /h | |

| | Cône fendeur (en option) |
|-------------------------------|--------------------------|
| Entraînement : | 1 moteur |
| Poids net : | 161 kg |
| Diamètre de cône : | 245 mm |
| Débit d'huile : | 50-100 l /min |
| Pression d'huile nécessaire : | 180-210 bar |

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE



Rouleau hydraulique d'amenée à l'avant du tapis



Table d'alimentation puissante, rabattable en entonnoir avec tapis à vitesse réglable, renforcé par patins de Hardox.



Table d'alimentation rabattable en entonnoir



Grilles de calibrage changeables très facilement : 25/25 mm, 35/40 mm, 45/60 mm, 60/80 mm, 80/80 mm




Transmission à courroies trapézoïdales


EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Soufflerie à volant d'inertie d'1 T = réserve de puissance @conso, @régul, @solllicitation moteur et rotor @puissance/force, @régularité



Hauteur d'attelage ajustable 500, 600, 900 ou 1000 mm



Cône fendeur en option