

GRILLES DE CALIBRAGE	HM 4-300	HM 6-300	HM 6-300 VM	HM 8-400	gamme HM 8-400 K	gamme HM 8-500 K	gamme HM 10-500 K		gamme HM 14-800 K		HM 14-860 KTL		HM 14-860 KL	
							Grille rotor	Grille capot	Grille rotor	Grille capot	Grille rotor	Grille capot	Grille rotor	Grille capot
25/25 mm	x	x	x	x	x	x								
35/40 mm	x	x	x	x	x	x								
45/60 Hardox avec déflecteurs				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50/50 mm	x	x	x			x								
50/50 mm avec déflecteurs				x	x	x								
60/80 avec déflecteurs				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80/80 mm Hardox avec déflecteurs						x	x		x		x	x	x	x
100/100 mm Hardox avec déflecteurs											x		x	

OPTIONS

Goulotte électrique		x	standard	option
Casquette électrique		x	standard	option
Goulotte hydraulique			standard	option
Rehausse de goulotte 500 mm ou 1000 mm		x	x	x
Timon bas (50 cm)				x
Vérin hydraulique pour la table d'alimentation				x

GRUES	BMF		EPSILON PALFINGER				
	840	C45F67	C45F84	C60F86	M70F101	SF100F101	SF110F101
Couple de levage, brut :	76 kNm	71 kNm	71 kNm	82 kNm	102 kNm	128 kNm	143 kNm
Couple de levage, net :		53 kNm	51 kNm	61 kNm	65 kNm	86 kNm	kNm
Portée max :	8,4 m	6,7 m	8,4 m	8,6 m	10,10 m	10,10 m	10,10 m
Couple de rotation flèche:		14,0 Nm	14,0 Nm	20,0 Nm	26,0 Nm	33,0 Nm	33,0 Nm
Angle de rotation :	370°	340°	340°	425°	385°	385°	385°
Pression d'op. normale :	200 bar	170 bar	170 bar	200 bar	215 bar	215 bar	240 bar
Débit pompe recommandé :	80 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min	130 l/min	150 l/min	150 l/min
Alimentation en huile :		par le tracteur	par le tracteur	par le tracteur	par le tracteur	par le tracteur	par le tracteur
Poids total :	1 100 kg	1 020 kg	1 100 kg	1 170 kg	1 730 kg	1 890 kg	1 890 kg
HM 6-300 KLC	x	x					
HM 8-400 KLC	x		x				
HM 8-400 KFL	x	x	x				
HM 8-500 KFL	x	x	x				
HM 10-500 KTL				x	x	x	
HM 14-800 KTL				x	x	x	
HM 14-860 KTL				x	x	x	
HM 14-860 KL							x