Heizohack

HM 10-500 K

Ø ADM. 50 cm

CHÂSSIS: KF essieu arrière 40 km/h; KT essieu tandem 40 km/h; KTL tandem allongé 40 km/h

GRUE : PALFINGER C60F86; PALFINGER M70F101; PALFINGER S100F101

CARACTÉRISTIQUES		HM 10-500 KF essieu arrière 40 km/h	HM 10-500 KT essieu tandem 40 km/h	HM 10-500 KTL essieu tandem allongé 40 km/h
Nombre de couteaux		5		
Taille des couteaux		174 x 90 x 8 mm		
Ouverture d'alimentation	haut.	800 mm		
	larg.	877 mm		
Hauteur de transport		2 900	3 600	3 650
Largeur de transport*		2 650 / 2 850	2 700 / 2 900	2700 / 2 980
Longueur totale		4 820	4 740	4 740
Largeur au travail		4 140	4 300	4 300
Hauteur table d'alim.		1 150	1 510	1 510
Hauteur d'éjection		4 790	5 660	5 560
Charge point d'attelage		2 660 kg	1 640 kg	1 400 kg
Poids		8 750 kg	10 700 kg	13 100 kg
Entraînement		mini 250 cv / reco 300 cv		
Prise de force		1000 tr/min + courroies trapézoïdales		
Volant d'inertie		Ø 1 370 mm - 1 000 kg		
Surface de grille		1,03 m²		
Nbre pales d'éjection		6		
Débit		150 m³/h		

* selon pneus

	Cône fendeur (en option)
Entraînement :	3 moteurs
Poids net :	350 kg
Diamètre de cône :	370 mm
Débit d'huile :	100-200 l / min
Pression d'huile nécessaire :	200-240 bar

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Rouleau hydraulique d'amenée à l'avant du tapis

Table d'alimentation puissante, rabattable en entonnoir avec tapis à vitesse réglable, renforcé par patins de Hardox.

Transmission à courroies trapézoïdales

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT

Soufflerie à volant d'inertie d'1 T = réserve de puissance ⊖conso, ⊖régul, ⊖sollicitation moteur et rotor ⊕puissance/force, ⊕régularité

Grille avec déflecteurs : 45/60 mm, 60/80 mm, 80/80 mm

Grille couvercle rotor : 45/60mm, 60/80mm

Double grille de calibrage permettant d'augmenter la surface de calibrage (en option).

Bloc hydraulique de commande situé dans un compartiment en acier indépendant et solide.

Goulotte télescopique électrique avec caméra (en option)