











# HM 6-300 VM

Ø ADM : **30 cm** CHÂSSIS : Tourelle

MOTORISATION : HATZ 4H50TiCD, Tier 4 final, 1,9 L, 55 kW / 75 cv refroidissement à eau

| CARACTÉRISTIQUES | | HM 6-300 VM |
|---|---|---|
| Nombre de couteaux | | 6 |
| Taille des couteaux | | 94 x 50 x 5 mm |
| Dimensions de l'ouverture d'alimentation | haut. | 300 mm |
| | larg. | 500 mm |
| Hauteur de transport | | 2 800 mm |
| Largeur de transport | | 2 110 mm |
| Longueur totale | | 4 520 mm |
| Largeur au travail | | 5 350 mm |
| Hauteur table d'alimentation | | 960 mm |
| Hauteur max d'éjection | | 3 680 mm |
| Charge au point d'attelage | | 100 kg |
| Poids | | 3 500 kg |
| Soufflerie à inertie | | Ø 1 120 mm - 130 kg |
| Débit | | environ 30 m³/h |

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL



*Système d'alimentation puissant **à vitesse réglable. (rouleau et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées).***



***Grilles de calibrage disponibles : 25/25 mm, 35/40 mm, 50/50 mm***




*Système de commande no-stress **Heizohack HE 002 pour réguler l'avancée du bois en fonction de la puissance d'entraînement.***



*Tourelle et casquette hydro-electrique orientable et ajustable de série*



*Plateau tournant à 270° **pour orienter le broyeur selon le chantier.***



*Rotor à couteaux à changement rapide.*



*Châssis routier 80 km/h + barre de protection*



*Barre d'attelage réglable en hauteur pour **anneau d'attelage ou boule de remorque***