



CAMIONS HM 10-860 KL / HM 14-860 KL

Ø ADM. :
80 cm

FABRICATION 100% HEIZOMAT,
y compris découpe de la cabine et prise directe au moteur.
APPROUVÉ ET GARANTI PAR MERCEDES-BENZ

CARACTÉRISTIQUES	HM 10-860 KL	HM 14-860 KL
------------------	--------------	--------------

MOTORISATION	HM 10-860 KL	HM 14-860 KL
Moteur	MERCEDES-BENS AROCS 3342	MERCEDES-BENS AROCS 3353
Puissance d'entraînement	420 cv - 310 kW	530 cv - 390 kW
Cylindrée	12 809 cm ³	15 569 cm ³
Vitesse de moteur	1300 - 1600 tr/min	1300 - 1600 tr/min
Norme gaz d'échappement	Euro 6	Euro 6

BROYEUR	HM 10-860 KL	HM 14-860 KL
Nombre de couteaux	5	6
Taille des couteaux	174 x 90 x 8 mm	204 x 90 x 8 mm
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	800 mm
	larg.	877 mm
Hauteur de transport	3 950 mm	3 950 mm
Largeur de transport	2 550 mm	2 550 mm
Longueur totale	7 800 mm	8 100 mm
Largeur au travail	3 800 mm	3 800 mm
Hauteur table d'alim.	1 800 mm	1 800 mm
Hauteur max. goulotte	6 000 mm	6 000 mm
Poids	25 000 kg	26 000 kg
Entraînement	Entraînement direct à rotation rapide sur moteur du poids lourd (NMV)	
Surface de grille	1,61 m ²	1,79 m ²
Débit	190 m ³ /h	230 m ³ /h
Grue		

	Cône fendeur (en option)
Entraînement :	3 moteurs
Poids net :	350 kg
Diamètre de cône :	370 mm
Débit d'huile :	100-200 l / min
Pression d'huile nécessaire :	200-240 bar



BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE



Rouleau hydraulique d'amenée à l'avant du tapis



Table d'alimentation puissante, rabattable en entonnoir avec tapis à vitesse réglable, renforcé par patins de Hardox.



Transmission directe depuis le moteur pour une meilleure performance.



Soufflerie à volant d'inertie d'1 T = réserve de puissance
⊕ conso, ⊖ régul, ⊕ sollicitation moteur et rotor
⊕ puissance/force, ⊕ régularité

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Grille avec déflecteurs : 45/60 mm, 60/80 mm, 80/80 mm, 100/100 mm
Grille couvercle rotor : 45/60mm, 60/80mm, 80/80 mm



Bloc hydraulique de commande situé dans un compartiment en acier indépendant et solide.



Goulotte télescopique électrique avec caméra (en option)



Poste de pilotage broyeur avec vue panoramique. Commande du camion en option